

D335



Датчик освещённости



Датчик приближения



USB-порт



Питание через Ethernet



IPv6 & IPv4



Gigabit Ethernet



Возможность подключения
расширительного модуля



Подключение
гарнитуры



Безопасность
(TLS & SRTP)



Умная маркировка

Преимущества

- Цветной экран TFT высокого разрешения
- 32 самомаркирующиеся функциональные клавиши (8 физических)
- Сенсорная технология с поддержкой изменения пользовательского интерфейса
- Широкополосная громкая связь
- Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP)
- 2-х портовый гигабитный коммутатор Ethernet (RJ45)
- Питание через Ethernet IEEE 802.3af, класс 2
- Возможность подключения USB-гарнитуры⁽¹⁾
- Возможность подключения расширительного модуля D3⁽¹⁾
- Поддержка USB-адаптера WLAN
- Функция электронного поднятия трубки (EHS)⁽¹⁾ для беспроводных гарнитур
- Специальная кнопка для переключения страниц

Особенности

- 12 учетных записей SIP
- XML-браузер
- Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов
- Записная книжка на 1000 записей
- Поддержка нескольких языков
- DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO
- Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX

Функции вызова

- Быстрый набор
- Набор URL-адресов
- Местный план набора номера
- Автоматический повторный набор при занятости
- Функция дозвола (если абонент занят или недоступен)⁽²⁾
- Идентификация вызывающего абонента
- Ожидание вызова
- Блокировка вызовов (черный список)
- Автоматический ответ
- Функция удержания
- Музыка при удержании ⁽²⁾
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова
- Переадресация вызова
- 3-х сторонняя конференц-связь на телефоне
- Мониторинг внутренних номеров, ответ на вызов⁽²⁾
- Управление парковкой звонков⁽²⁾
- Многоадресный пейджинг
- Режим DND (не беспокоить)
- Блокировка клавиатуры
- Код вопроса клиента (СМС)⁽²⁾
- Поддержка технологий унифицированных коммуникаций

Аудио

- Кодеки:
 - G.711 A-law, μ -law
 - G.722 (широкополосный)
 - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка
- Генератор комфортного шума (CNG)
- Обнаружение голосовой активности (VAD)

Настройки

- Возможность конфигурирования через веб-интерфейс
- Резервирование:
 - Автоматическая загрузка настроек через HTTP/HTTPS/TFTP
 - Опции DHCP 66/67
 - Сервис перенаправления Snom
 - Удаленное управление через TR-069 / TR-111

Протоколы

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Директория)
- Два стека IPv4 / IPv6

Пользовательский интерфейс

- Локализация (язык, время, гудок)
- Красный светодиод для индикации вызова / ожидающего сообщения
- 4 контекстно-зависимые клавиши
- 32 (8 физических) программируемые клавиши линии/функции с разноцветными светодиодами
- Выделенные клавиши для: сообщений, функции DND, каталога, меню, перевода, смены страницы
- Звуковые клавиши: отключение звука, громкоговоритель, гарнитура
- Кнопка громкости
- 4-х позиционная клавиша навигации
- Кнопки «ОК» и «Отмена»
- Пользовательский интерфейс с поддержкой сенсора

Безопасность

- Аутентификация 802.1X и EAPOL
- Протокол защиты транспортного уровня (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS-сервер/клиент
- Защищенный паролем веб-интерфейс
- Поддержка VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Особенности телефона

- Размеры (приблизительные): 198x198x120 мм (ДхШхВ)
- Вес (приблизительный): 800 г
- Входное напряжение: 5 V DC (SELV)
- Электропитание: адаптер питания PoE или 5VDC⁽¹⁾, 10Ватт
- Трубка: 4P4C
- Гарнитура: разъем 4P4C; разъем для Snom EHS Advanced⁽¹⁾
- Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (НАС)
- 1 USB-порт, тип A
- Условия окружающей среды:
 - Температура окружающей среды: от 0°C до 35°C
 - Температура при хранении: от -10°C до 45°C
 - Влажность: от 5% до 95% (без конденсации)

- В комплект поставки входят:
 - Телефонный аппарат
 - Подставка
 - Трубка с проводом
 - Ethernet-кабель
 - Краткая инструкция по началу работы
- Цвет: черно-синий

Сертификация

- Маркировка CE
- Стандарт безопасности IEC 60950

⁽¹⁾ Дополнительный аксессуар (номер артикула см. ниже)

⁽²⁾ Если поддерживается ATC

Артикулы

Дополнительные аксессуары

- 00004325 Адаптер питания Snom A6
- 00004327 Расширительный модуль D3
- 00002362 Snom EHS Advanced
- 00004384 A210 Донгл USB WLAN
- 00004386 A230 Донгл USB DECT
- 00004405 Микро-гарнитура DECT A150
- 00004387 DECT-гарнитура Snom A170
- 00004341 Монофоническая гарнитура Snom A100M
- 00004342 Стереофоническая гарнитура Snom A100D
- 00004343 ACUSB-адаптер для гарнитуры

Настольные телефоны

- 00004340 Snom D385
- 00004141 Snom D375
- 00004260 Snom D345
- 00004390 **Snom D335**
- 00004258 Snom D315
- 00004257 Snom D305

Обзор серии



D385



D375



D345



D335



D315



D305



В сети интернет

<https://www.snom.com/d335/>