

D745

Экран высокого разрешения и
самомаркирующиеся клавиши



D745



Основные характеристики

- 8 (32) программируемых самомаркирующихся клавиш с разноцветными светодиодами
- Гигабитный коммутатор
- USB-порт
- Широкополосное аудио
- 12 учетных записей SIP

Настольный телефон D745 профессионального назначения отличается прекрасным внешним видом и большой практичностью. Широкие функциональные возможности этого аппарата, базирующиеся

на программных решениях, разработанных фирмой Snom и хорошо зарекомендовавших себя на протяжении более чем пятнадцати лет, способны удовлетворить все потребности пользователей, для которых телефон является одним из основных рабочих инструментов. Помимо этого он отличается простотой в пользовании и хорошей рентабельностью при его применении поставщиками IT-услуг.

Элегантность и практичность

Модель D745 элегантного дизайна будет прекрасно смотреться даже в самом престижном окружении. Для максимально удобного размещения и повышения эффективности наклон аппарата можно регулировать при помощи подставки. Широкополосная аудиопередача повышенной четкости гарантирует кристально-чистое качество звука. Управление вызовами и функциями, редактируемый журнал звонков и записная книжка отображаются на графическом экране высокого разрешения,

обеспечивающем хорошую видимость данных в самых разных офисных условиях.

Дисплей для функциональных клавиш

На втором экране отображаются четыре виртуальные страницы с 32 программируемыми функциональными клавишами с разноцветными светодиодами, предназначенные для работы с большим количеством контактов и прочих функций. Выделенная кнопка обеспечивает удобство и бесперебойную навигацию по страницам. Количество функциональных клавиш можно дополнительно увеличить путем подключения до трех расширительных модулей Snom D7.

Подключение

Высокоскоростной USB-порт позволяет подключать к D745 различные аксессуары, например, гарнитуру и адаптеры Wi-Fi. Кроме того, модель D745 оснащена гигабитным Ethernet-коммутатором, служащим для соединения с гигабитными Ethernet-сетями LAN и VPN-клиентами для повышения ценности системы путем интеграции дополнительного защитного уровня.

Преимущества

- Графический экран высокого разрешения
- Второй экран для самомаркирующихся клавиш со светодиодами
- Двухпозиционная подставка: на 46° и 28°
- Настенное крепление
- Широкополосная громкая связь (громкоговоритель)
- Улучшенное качество звука за счет цифрового процессора сигналов (DSP)
- 2-портовый 1-гигабитный коммутатор Ethernet (RJ45)
- Питание через Ethernet IEEE 802.3af, класс 3
- Возможность подключения USB-гарнитуры
- Возможность подключения расширительного модуля D7⁽¹⁾
- Поддержка USB-адаптера WiFi (чипсеты RT2070/RT3070)⁽¹⁾
- Поддержка беспроводной гарнитуры с функцией электронного поднятия трубки (EHS)⁽¹⁾

Прошивка

Особенности

- 12 учетных записей SIP
- XML-браузер
- Журнал звонков для набранных, принятых, пропущенных вызовов
- Записная книжка на 1000 записей
- Поддержка нескольких языков
- DTMF in-band / out-of-band / SIP-INFO
- Совместимость со всеми основными платформами IP-PBX

Функции вызова

- Быстрый набор
- Набор URL-адресов
- Местный план набора номера
- Автоматический повторный набор при занятости
- Функция дозвона (если абонент занят или недоступен)⁽²⁾
- Идентификация вызывающего абонента
- Ожидание вызова
- Блокировка вызовов (черный список)

- Автоматический ответ
- Функция удержания
- Музыка при удержании⁽²⁾
- Возможность одновременной обработки до 4 вызовов
- Слепой и сопровождаемый перевод вызова
- Переадресация вызова
- 3-сторонняя конференц-связь на телефоне
- Мониторинг внутренних номеров, ответ⁽²⁾
- Управление парковкой звонков⁽²⁾
- Многоадресный пейджинг
- Режим DND (не беспокоить)
- Блокировка клавиатуры
- Код вопроса клиента (CMC)⁽²⁾
- Поддержка технологии унифицированных коммуникаций

Аудио

- Кодеки:
 - G.711 A-law, μ -law
 - G.722 (широкополосный)
 - G.726, G.729AB, GSM 6.10 (FR)
- Встроенные настраиваемые мелодии звонка
- Генератор комфортного шума (CNG)
- Обнаружение голосовой активности (VAD)

Настройки

- Возможность конфигурирования через веб-интерфейс
- Резервирование:
 - Автоматическая загрузка настроек через HTTP/HTTPS/TFTP
 - Параметры DHCP 66/67
 - Сервис перенаправления Snom
 - Удаленное управление через TR-069 / TR-111

Спецификация

Протоколы

- SIP (RFC3261)
- DHCP, NTP
- HTTP / HTTPS / TFTP
- LDAP (Директория)
- Два стека IPv4 / IPv6

Пользовательский интерфейс

- Локализация (язык, время, гудок)
- Красный светодиод для индикации вызова / ожидающего сообщения
- 4 контекстно-зависимые клавиши
- 8 (32) конфигурируемых самомаркирующихся клавиш со светодиодами
- Выделенная клавиша для сообщений
- Звуковые клавиши со светодиодной индикацией: отключение звука, громкоговоритель, гарнитура
- Клавиша громкости
- 4-позиционная клавиша навигации, кнопки «ОК» и «Отмена»
- Пользовательский интерфейс, управляемый через меню

Безопасность

- Аутентификация 802.1X и EAPOL
- Протокол защиты транспортного уровня (TLS)
- SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP
- HTTPS-сервер/клиент
- Защищенный паролем веб-интерфейс
- Поддержка VPN
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- LLDP-MED, RTCP-XR

Особенности телефона

- Размеры (приблизительные): 185X220x185 мм (ДхШхВ)
- Вес (приблизительный): 940 г
- Входное напряжение: 5 V DC (SELV)
- Электропитание: адаптер питания PoE или 5 V DC⁽¹⁾
- Трубка: разъем 4P4C
- Гарнитура: разъем 4P4C
- Телефонная трубка, совместимая со слуховыми аппаратами (HAC)
- 1 хост-порт USB 2.0, тип A, высокая/полная/низкая скорость
- Условия окружающей среды:

- Температура окружающей среды: от 0°C до 35°C (от 32°F до 95°F)
- Температура при хранении: от -10°C до 45°C (от 14°F до 113°F)
- Влажность: от 5% до 95% (без конденсации)
- В комплект поставки входят: :
 - Базовый телефонный аппарат
 - Подставка
 - Трубка с проводом
 - Ethernet-кабель
 - Краткая инструкция по началу работы
- Цвет: Чёрный
- Артикул: 00004259

Сертификация

- Маркировка CE
- FCC класса B
- Стандарт безопасности IEC 60950, CB
- ⁽¹⁾Дополнительный аксессуар (номер артикула см.ниже)
- ⁽²⁾ Если поддерживается ATC

Артикулы дополнительных аксессуаров

- | | |
|----------|---|
| 00004011 | Расширительный модуль D7 (черный) |
| 00004325 | Адаптер питания Snom A6 / с европейским переходником |
| 00004326 | Адаптер питания Snom A6 / с американским переходником |
| 00001168 | Английский переходник для Snom A6 |
| 00001167 | Австралийский переходник для Snom A6 |
| 00002362 | Snom EHS Advanced |
| 00003820 | Пластина для настенного крепления 7-й серии |
| 00004341 | Монофоническая гарнитура Snom A100M |
| 00004342 | Стереофоническая гарнитура Snom A100D |